

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](平成 26年 12月度)
対象期間:平成 26年 12月 1日 ~ 平成 26年 12月 29日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の五 七 イ]

種 類	数 量 (単 位 : t)
燃 え 殻	0.00
汚 泥	927.93
廃 油	8.07
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類	283.94
紙 く ず	5.83
木 く ず	1.04
織 維 く ず	0.53
混 合 廃 棄 物	532.38
動 植 物 性 残 さ	0.00
動 物 系 固 形 不 要 物	0.00
ゴ ム く ず	0.00
金 属 く ず	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	232.15
鋳 さ い	10.90
が れ き 類	32.11
動 物 の ふ ん 尿	0.00
動 物 の 死 体	0.15
ば い じ ん	0.00
産業廃棄物を処理するために処理したもの	0.00
廃 石 綿 等	0.81

2. 残余容量 (年度末時点) [規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 七 リ]

測定年月日	平成26年3月末
測定結果	73,400m ³

3. 水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 七 ニ及びホ]

採取場所	地下水		放流水
	上流	下流	放流先
採取年月日	平成 26年 12月 8日	平成 26年 12月 8日	平成26年12月8日
検査結果が得られた日	平成 26年 12月 16日	平成 26年 12月 16日	平成26年12月16日
電気伝導率 ※2	10 mS/m	12 mS/m	—
塩化物イオン ※2	7.0 mg/ℓ	8.9 mg/ℓ	—
水素イオン濃度			7.6(21)-(°C)
生物化学的酸素要求量			2.1 mg/ℓ
化学的酸素要求量			—
浮遊物質質量			4 mg/ℓ
窒素含有量 ※3	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)
分析結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日	—	—	—
とその内容 ※1			

4. 施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成 26年 12月 29日	平成 26年 12月 29日	平成 26年 12月 29日	平成 26年 12月 29日	平成 26年 12月 29日
異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。
※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。